

**Pistolet pentru
sudare WIG
ABITIG® GRIP 200
racire cu aer**



Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 200 A DC
140 A AC
D.A.: 35%
Electrod Wolfram: 1,6–3,2 mm

Tip pistol	Descriere	Racire	Nr. art.	
			4 m	8 m
ABITIG® GRIP 200	Standard; BIS-52; BSB 35-50; fara cupla cablu comanda; fara conector gaz protectie	aer	7T4SK043520000000	7T4SK083520000000
ABITIG® GRIP 200	High Flex; BIS-52; BSB 35-50; fara cupla cablu comanda; fara conector gaz protectie	aer	7T4SH043520000000	7T4SH083520000000

Consumabile	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,2 mm
Penseta (poz. 1.42)	775.0062	775.0067	775.0063	775.0064
Penseta cu lentila (poz. 1.72)	773.0172	773.0177	773.0173	773.0174
Lentila gaz (poz. 1.74)	775.0122	-	775.0123	775.0124

Duza gaz, Ceramica	Ø 7,5 mm	Ø 10,0 mm	Ø 12,0 mm	Ø 13,0 mm	Ø 15,0 mm	Ø 16,0 mm	Ø 19,5 mm
Standard (37,4 mm) (poz. 1.53)	775.0081	775.0082	-	775.0083	775.0084	-	-
Standard (51,5 mm) (poz. 1.54)	775.2171	775.2172	-	775.2173	-	775.2174	-
Standard (38,4 mm) (poz. 1.55)	-	-	-	775.0183	775.0184	-	-
Pt. lentila gaz (26,6 mm) (poz. 1.83)	-	775.0152	-	775.0153	-	-	-
Pt. lentila gaz (50,0 mm) (poz. 1.81)	-	-	778.1183	-	-	778.1184	778.1188

Note:

- Datele tehnice sunt date pentru pistoale cu lungimea de 8,00 m.
- Conectorul pentru cablul de comanda si conectorul pentru gazul de protectie sunt disponibili la cerere.
- Pentru alte tipuri de conectari la echipament, va rugam consultati catalogul Pistoale WIG.

Technology for the Welder's World.



