

# Torche de Soudage MIG/MAG RAB GRIP 36 GD refroidie par air Avec aspiration des fumées

EVOLUTION 2018



## Caractéristiques:

Capacité: 300 A CO<sub>2</sub>  
270 A Ar/CO<sub>2</sub>  
En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%.  
Facteur de marche: 60%  
Diamètre de fil: 0,8 - 1,0 - 1,2 mm

## Torches complètes :

Type	Poignée	Col	Commande	Référence		
				3 m	4 m	5 m
RAB GRIP 36 GD	RAB GRIP	45°	Bipolaire	317.0174	317.0175	317.0176

## Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact Rep. 50		Gaine Rep. 70/80			
	M6	M8 •	3 m	4 m	5 m	
Fil acier	Ø 0,8	140.0051	140.0114	124.0011	124.0012	124.0015
	Ø 1,0	140.0242	140.0313	124.0026	124.0031	124.0035
	Ø 1,2 •	140.0379	140.0442	124.0041	124.0042	124.0044
Fil alu	Ø 0,8	141.0001	141.0003	126.0005	126.0008	126.0011
	Ø 1,0	141.0006	141.0008	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1,2	141.0010	141.0015	126.0039	126.0042	126.0045
Fil inox	Ø 0,8	140.0054	140.0117	127.0002	127.0003	127.0004
	Ø 1,0	140.0245	140.0316	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1,2	140.0382	140.0445	127.0010	127.0012	127.0013

### Buse gaz Rep. 100

Type	Référence
Cylindrique Ø 19	145.0045
Conique Ø 16 •	145.0078
Très conique Ø 12	145.0126

### Buse aspiration Rep. 200

Type	Référence
Standard •	600.2006
Entonnoir	612.0023

### Diffuseur Rep. 60

Type	Référence
Standard •	014.0261
Haute Température	014.0026

### Support tube-contact Rep. 2

Type	Référence
M8 standard •	142.0020
M6 standard	142.0005

• 1<sup>er</sup> équipement standard

Le soudage pour mission.



