



Nouveau!

TORCHES TIG SRL

- Premium
- Standard
- Basic

Les torches SRL ont pour base le système SR mondialement connu et distribué. Elles sont par contre équipées de la gâchette à lamelle spécifique au marché français.

Nous proposons trois niveaux de finition, Premium-Standard-Basic, afin de répondre aux besoins très différents des soudeurs.



Torches TIG SRL

Série PREMIUM

Les torches haut de gamme de cette série bénéficient de tous les équipements pour les soudeurs les plus exigeants:

- Protection cuir sur la partie avant du faisceau
- Tuyaux extra souples de qualité
- Torches à air avec monocâble gaz + courant
- Renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste
- Torche SRL 20+ : capacité proche de la SRL 18 avec l'encombrement réduit de la SRL 20

Type	4m	8m
SRL 9 PREMIUM	317.0217	317.0218
SRL 9 FX PREMIUM	317FRC17	317FRC18
SRL 20 PREMIUM	317.0223	317.0224
SRL 20 + PREMIUM	317.0225	317.0226
SRL 20 FX PREMIUM	317FRC23	317FRC24
SRL 17 PREMIUM	317.0219	317.0220
SRL 17 FX PREMIUM	317FRC19	317FRC20
SRL 26 PREMIUM	317.0227	317.0228
SRL 26 FX PREMIUM	317FRC27	317FRC28
SRL 18 PREMIUM	317.0221	317.0222
SRL 18 FX PREMIUM	317FRC21	317FRC22

SRL 17 PREMIUM



SRL 20 PREMIUM



**SRL 20 +
PREMIUM**



Torches TIG SRL

Série STANDARD

Les torches de la série STANDARD constituent le meilleur rapport qualité/prix du marché.

- Protection housse Néoprène
- Tuyaux PVC de qualité
- Torches à air avec monocâble gaz + courant
- Renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste

Type	4m	8m
SRL 9 STANDARD	317.0229	317.0230
SRL 9 FX STANDARD	317FRC29	317FRC30
SRL 20 STANDARD	317.0235	317.0236
SRL 20 FX STANDARD	317FRC35	317FRC36
SRL 17 STANDARD	317.0231	317.0232
SRL 17 FX STANDARD	317FRC31	317FRC32
SRL 26 STANDARD	317.0233	317.0234
SRL 26 FX STANDARD	317FRC33	317FRC34
SRL 18 STANDARD	317.0237	317.0238
SRL 18 FX STANDARD	317FRC37	317FRC38

SRL 17 STANDARD



SRL 20 STANDARD



Torches TIG SRL

Série BASIC

Gamme complète de torches refroidies par air, économique et sûre pour les travaux courants.

- Protection housse Néoprène
- Faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de commande
- Connecteur ¼ tour côté poste

Type	4m	8m
SRL 9 BASIC	705.1597	705.1598
SRL 9 FX BASIC	703FR022	703FR023
SRL17 BASIC	705.1589	705.1590
SRL 17 FX BASIC	703FR039	703FR040
SRL 26 BASIC	705.1595	705.1596
SRL 26 FX BASIC	703FR242	703FR243

SRL 17 BASIC



Les électrodes tungstène ...

Électrodes de qualité supérieure conformes à la norme EN 26 848 fabriquées dans nos usines, importées dans le respect des règles douanières en vigueur. Chaque boîte comporte un numéro de lot. Le certificat de conformité est disponible sur demande.

E3®

	WP vert	WL noir	WL 15 or	WL 20 bleu	WC 20 gris	WR 2 turquoise	E3® lilas	WZ 08 blanc
Inox	---	+++	+++	+++	+++	+++	+++	---
Acier	---	+++	+++	+++	+++	+++	+++	---
Aluminium	+++	---	++	+	++	++	++	+++
Courant continu	---	+++	+++	+++	+++	+++	+++	---
Courant alternatif	+++	---	++	+	++	++	++	+++

+++ très adapté / --- inadapté

Remarque:

Les électrodes E3® (développées par ABICOR BINZEL) et lanthane (WL) vous garantissent les meilleurs résultats sans radioactivité.

Électrodes tungstène (longueur 150 mm)

Ø	Références							
	pur	lanthane 1,0%	lanthane 1,5%	lanthane 2%	cérium	WR 2	E3®	zirconium
Ø 1,0	700.0002	-	700.0929	-	700.0180	700.0187	700.0295	-
Ø 1,6	700.0006	700.0269	700.0931	700.0229	700.0176	700.0188	700.0297	700.0029
Ø 2,0	700.0008	700.0270	700.0932	700.0286	700.0181	700.0189	700.0298	700.0291
Ø 2,4	700.0011	700.0271	700.0933	700.0230	700.0175	700.0190	700.0299	700.0033
Ø 3,0	700.0013	-	700.0934	700.0287	700.0182	700.0191	700.0300	-
Ø 3,2	700.0015	700.0273	700.0935	700.0231	700.0177	700.0192	700.0301	700.0035
Ø 4,0	700.0017	700.0274	700.0936	700.0288	700.0171	700.0193	700.0302	700.0293
Ø 4,8	700.0019	-	700.0937	-	-	700.0194	700.0303	-

L'affûteuse ...

Affûteuse portable pour électrodes tungstène NEUTRIX:

L'affûteuse est livrée dans un coffret de rangement avec les équipements pour affûter les électrodes de 1,6 mm, 2,4 mm et 3,2 mm.

- Aspiration intégrée avec filtre interchangeable
- Disque diamant utilisable sur 3 pistes
- Déchets réduits au minimum à chaque affûtage
- Utilisable pour électrodes de Ø 1 à 4 mm

Référence: 799.0100



BINZEL SOUDAGE
6 Rue des Frères Lumière · F-67201 ECKBOLSHEIM
Tél.: 03 88 76 58 75
Fax: 03 88 76 56 54
Email: binzel.soudage@binzel.fr

www.binzel.fr